



NBVT00206D-220819-0006-1: Vaste beglazing

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	8A
Weerstand tegen windbelasting	B4
Akoestische eigen- schappen (Rw)	28
Akoestische eigen- schappen (Rw + Ctr)	29
Warmteoverdracht	1.4
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4



22

NBVT00206D-220819-0006-2: Borstwering sandwich

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	8A
Weerstand tegen windbelasting	B4
Luchtdoorlatendheid	4



22

NBVT00206D-220819-0006-3: Borstwering samengesteld

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	6A
Weerstand tegen windbelasting	B4
Luchtdoorlatendheid	4



22

NBVT00206D-220819-0006-4: Naar buitendraaiend raam

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	6A
Weerstand tegen windbelasting	C4
Akoestische eigen- schappen (Rw)	28
Akoestische eigen- schappen (Rw + Ctr)	29
Warmteoverdracht	1.5
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4



22

BVT00206D-220819-0006-5: Dubbel naar buitendraaiend ramer

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	4A
Weerstand tegen windbelasting	B3
Warmteoverdracht	1.5
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	3



22

NBVT00206D-220819-0006-6: Uitzetraam

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	4A
Weerstand tegen windbelasting	C4
Akoestische eigen- schappen (Rw)	28
Akoestische eigen- schappen (Rw + Ctr)	29
Warmteoverdracht	1.5
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4



BVT00206D-220819-0006-7: Verhuis/vastraam (buitensponning)

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	6A
Weerstand tegen windbelasting	C4
Akoestische eigen- schappen (Rw)	28
Akoestische eigen- schappen (Rw + Ctr)	29
Warmteoverdracht	1.5
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4



22

NBVT00206D-220819-0006-8: Buitendraaiende deur

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	5A
Weerstand tegen windbelasting	C4
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4



22

NBVT00206D-220819-0006-9: Dubbele buitendraaiende deur

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	3A
Weerstand tegen windbelasting	B3
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	3



NBVT00206D-220819-0006-10: Naar binnendraaiend raam

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	7A
Weerstand tegen windbelasting	C4
Akoestische eigen- schappen (Rw)	28
Akoestische eigen- schappen (Rw + Ctr)	29
Warmteoverdracht	1.5
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4



22

BVT00206D-220819-0006-11: Dubbel naar binnendraaiende rame

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	6A
Weerstand tegen windbelasting	C2
Warmteoverdracht	1.5
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4



NBVT00206D-220819-0006-12: Draaivalraam

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	E650
Weerstand tegen windbelasting	C4
Akoestische eigen- schappen (Rw)	28
Akoestische eigen- schappen (Rw + Ctr)	29
Warmteoverdracht	1.4
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4



22

NBVT00206D-220819-0006-13: Draai-draaivalraam

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	8A
Weerstand tegen windbelasting	C5
Warmteoverdracht	1.4
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4



22

NBVT00206D-220819-0006-14: Valraam

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	6A
Weerstand tegen windbelasting	C4
Akoestische eigen- schappen (Rw)	28
Akoestische eigen- schappen (Rw + Ctr)	29
Warmteoverdracht	1.4
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4



3VT00206D-220819-0006-15: Verhuis/vastraam (binnensponning)

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	7A
Weerstand tegen windbelasting	C4
Akoestische eigen- schappen (Rw)	28
Akoestische eigen- schappen (Rw + Ctr)	29
Warmteoverdracht	1.4
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4



22

NBVT00206D-220819-0006-16: Schuifraam

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	7A
Weerstand tegen windbelasting	C5
Akoestische eigen- schappen (Rw)	25
Akoestische eigen- schappen (Rw + Ctr)	29
Warmteoverdracht	1.6
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	3



22

NBVT00206D-220819-0006-17: Koppeldetail horizontaal

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	4A
Luchtdoorlatendheid	4



22

NBVT00206D-220819-0006-18: Koppeldetail verticaal

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	4a
Luchtdoorlatendheid	4



22

NBVT00206D-220819-0006-19: Hefschuifpui

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	2A
Weerstand tegen windbelasting	B4
Akoestische eigen- schappen (Rw)	25
Akoestische eigen- schappen (Rw + Ctr)	29
Warmteoverdracht	1.4
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	3



NBVT00206D-220819-0006-20: Parallel schuifkiep

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010
Houten gevelelementen voor toepassingen in
uitwendige scheidingsconstructies in de bouw

Waterdichtheid	7A
Weerstand tegen windbelasting	C4
Akoestische eigen- schappen (Rw)	26
Akoestische eigen- schappen (Rw + Ctr)	29
Warmteoverdracht	1.4
Zontoetredingsfactor	63%
Lichtdoorlatendheid	79%
Luchtdoorlatendheid	4